

TEFCOLD LCT 750 F

Pultová chladicí vitrína rovné sklo



Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- dvojitě sklo
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky
- rovná prosklená vrchní část
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení



Vystavení potravin



Posuvné dveře

Pultová chladicí vitrína, přední rovné sklo (náhrada za NORDline RTW 120 L-5).

Chladicí obslužná vitrína TEFCOLD LCT 750 F je ideálním pomocníkem pro vystavení cukrářských a lahůdkářských výrobků. Díky ventilovanému chlazení je zajištěna rovnoměrná distribuce chlazení napříč celou vitrínou a můžete se spolehnout, že na všech policích bude stejná teplota.

Pultové chladicí vitríny umí efektivně oživit jakýkoliv prostor. Vitrína TEFCOLD LCT 750 F se díky svým malým rozměrům a nenáročnému chodu skvěle hodí např. do cukrárny, kavárny, bistra, ale najde si své využití také v jídelnách, na hotelových recepcích či na čerpacích stanicích.

Design a materiál		Parametry a obsah			Výkon a spotřeba		
Počet a typ dveří	2 posuvné prosklené dveře	Výstavní plocha	m ²	0,72	Energetická třída	C	
Tvrzené sklo	Ano	Teplotní rozsah	°C	+2 až +8	Denní spotřeba	kWh/24h	4,39
Počet a typ polic	2 drátěné police chromové + základna	Klimatická třída	3		Roční spotřeba	kWh/rok	1603
Nožky / nohy	4 nastavitelné nožky	Hrubá / čistá váha	kg	89 / 65	Příkon	W	242
Exteriér	Nerezová ocel / sklo	Hrubý / čistý objem	l	120 / 67	Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Interiér	Nerezová ocel / sklo	Chlazení a funkce			Hlučnost	db(A)	48
Vnitřní osvětlení	LED	Typ ovládání	Elektronický		Rozměry		
		Typ chlazení	Ventilované		Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	640 x 450 x 400
		Typ odtávání	Automatické		Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	700 x 560 x 670
		Typ chladiva	R290		Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	784 x 641 x 790
		Množství chladiva	g	45	Přepravní kontejner 40 stop	ks	153
		Termometr	Ano				